




overgangsnippel, PE100 SDR11 metrisch - R

uitvoering:

- met stomplaseind SDR11 en konische buitendraad
- geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen



R	d	DN	FM	Code	SP	gewicht	L	L1	s	e
(inch)	(mm)	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
½	20	15	IR	753 910 556	10	0,013	51	23	32	1,9
¾	25	20	IR	753 910 557	10	0,026	52	23	36	2,3
1	32	25	IR	753 910 558	10	0,028	55	23	46	3,0
1 ¼	40	32	IR	753 910 559	10	0,043	58	23	55	3,7
1 ½	50	40	IR	753 910 560	10	0,063	60	23	65	4,6
2	63	50	IR	753 910 561	5	0,104	67	26	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>