



## 3-dlg overgangskoppeling, PVC-C/RVS, metrisch - R

### uitvoering:

- wartelmoer: PVC-C
- inschroefdeel: PVC-C lijm of metrisch
- inlegdeel: RVS WN 1.4404 (316L) met konische buitendraad (R)
- afdichting: O-ring EPDM 748 410 005-011

R	d	PN	EPDM	SP	gewicht	FPM	SP	gewicht
(inch)	(mm)	(bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
3/8	16	16	<b>723 540 705</b>	10	0,073	<b>723 540 730</b>	0	0,073
1/2	20	16	<b>723 540 706</b>	10	0,126	<b>723 540 731</b>	0	0,120
3/4	25	16	<b>723 540 707</b>	5	0,174	<b>723 540 732</b>	0	0,174
1	32	16	<b>723 540 708</b>	5	0,262	<b>723 540 733</b>	0	0,259
1 1/4	40	16	<b>723 540 709</b>	2	0,476	<b>723 540 734</b>	0	0,482
1 1/2	50	16	<b>723 540 710</b>	2	0,535	<b>723 540 735</b>	0	0,535
2	63	16	<b>723 540 711</b>	2	0,931	<b>723 540 736</b>	0	0,982

z	D	L	L1	L2	G	s
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)
40	35	54	30	24	3/4	19
44	43	60	34	26	1	24
46	51	65	36	29	1 1/4	32
50	58	72	40	33	1 1/2	37
58	74	84	46	39	2	48
62	83	93	48	46	2 1/4	54
73	100	111	55	58	2 3/4	69

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>