



## 3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PP-H met lasmof, metrisch

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FPM Code	gewicht (kg)
16	10	10	140	167 543 201	0,160	167 543 211	0,160
20	15	10	200	167 543 202	0,164	167 543 212	0,164
25	20	10	470	167 543 203	0,236	167 543 213	0,236
32	25	10	793	167 543 204	0,372	167 543 214	0,357
40	32	10	1290	167 543 205	0,631	167 543 215	0,609
50	40	10	1910	167 543 206	0,936	167 543 216	0,898
63	50	10	3100	167 543 207	1,822	167 543 217	1,857

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	1 $\frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	1 $\frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>