



## membranaafsluiter type 515, PVC-U met lijmeind, metrisch

### uitvoering:

- sterk verbeterde kv-waarde
- één centrale kunststof schroefdraad vervangt 4 bouten
- vergrendelbaar handwiel
- inbouw lengte volgens EN558-1

### optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- PN16 beschikbaar als configuratie

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	NBR Code	SP gewicht (kg)	EPDM Code	SP gewicht (kg)
20	15	10	125	161 515 002	1	0,335	161 515 012
25	20	10	271	161 515 003	1	0,445	161 515 013
32	25	10	481	161 515 004	1	0,565	161 515 014
40	32	10	759	161 515 005	1	1,237	161 515 015
50	40	10	1263	161 515 006	1	1,363	161 515 016
63	50	10	1728	161 515 007	1	2,963	161 515 017

d (mm)	PTFE/EPDM Code	SP gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)
20	161 515 032	1	0,238	161 515 062
25	161 515 033	1	0,456	161 515 063
32	161 515 034	1	0,575	161 515 064
40	161 515 035	1	1,257	161 515 065
50	161 515 036	1	2,292	161 515 066
63	161 515 037	1	2,097	161 515 067

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M indicator = Hx (mm)	inch bena- dering (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	7
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	10
32	88	87	107	22	12	154	25	M6	13
40	101	87	115	26	15	174	45	M8	15
50	117	135	148	32	15	194	45	M8	19
63	144	135	166	39	15	224	45	M8	25

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>