


membranaafsluiter type 514, PVC-U met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- sterk verbeterde kv-waarde
- één centrale kunststof schroefdraad vervangt 4 bouten
- vergrendelbaar handwiel
- radiaal in- en uitbouwbaar
- korte inbouw lengte

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- PN16 beschikbaar als configuratie



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	NBR Code	SP gewicht (kg)	EPDM Code	SP gewicht (kg)
16	10	10	125	161 514 001	1, 0,305	161 514 011	1, 0,303
20	15	10	125	161 514 002	1, 0,398	161 514 012	1, 0,295
25	20	10	271	161 514 003	1, 0,428	161 514 013	1, 0,423
32	25	10	481	161 514 004	1, 1,161	161 514 014	1, 0,673
40	32	10	759	161 514 005	1, 0,958	161 514 015	1, 0,965
50	40	10	1263	161 514 006	1, 1,625	161 514 016	1, 1,624
63	50	10	1728	161 514 007	1, 2,501	161 514 017	1, 2,488

d (mm)	PTFE/EPDM Code	SP gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)	PTFE/FPM Code	SP gewicht (kg)
16	161 514 031	1, 0,306	161 514 061	1, 0,310	800 047 300	1, 0,420
20	161 514 032	1, 0,298	161 514 062	1, 0,302	800 047 301	1, 0,420
25	161 514 033	1, 0,428	161 514 063	1, 0,691	800 047 303	1, 0,560
32	161 514 034	1, 1,181	161 514 064	1, 0,691	800 047 304	1, 1,210
40	161 514 035	1, 0,977	161 514 065	1, 0,982	800 047 306	1, 1,540
50	161 514 036	1, 1,658	161 514 066	1, 2,516	800 047 308	1, 2,680
63	161 514 037	1, 2,547	161 514 067	1, 2,546	800 047 309	1, 2,581

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	indica- tor = Hx (mm)	inch bena- dering (inch)
16	65	65	43	73	14	12	170	25	M6	142	7	3/8
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	1/2
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	3/4
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 1/4
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 1/2
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>