



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H met lasmof, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FPM Code	gewicht (kg)
16	10	10	50	167 543 001	0,161	167 543 011	0,161
20	15	10	75	167 543 002	0,165	167 543 012	0,165
25	20	10	150	167 543 003	0,237	167 543 013	0,237
32	25	10	280	167 543 004	0,374	167 543 014	0,361
40	32	10	480	167 543 005	0,616	167 543 015	0,616
50	40	10	620	167 543 006	0,950	167 543 016	0,912
63	50	10	1230	167 543 007	1,843	167 543 017	1,882

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	inch bena- dering (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{3}{8}$
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	$\frac{1}{2}$
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	$\frac{3}{4}$
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	1 $\frac{1}{4}$
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	1 $\frac{1}{2}$
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>