



## overgangsmof PE100 SDR11 metrisch - NPT

### uitvoering:

- materiaal: PE100
- voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207
- IR = infrarood (IR Plus®) compatibel kies lasparameters: PE100
- NPT binnendraad conform ASTM F 1498
- versterkingsring RVS (A2)
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	NPT	FM	Code	gewicht	L	L1	s	e
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	IR	<b>753 914 266</b>	0,018	48	23	32	1,9
25	¾	IR	<b>753 914 267</b>	0,022	50	23	36	2,3
32	1	IR	<b>753 914 268</b>	0,038	54	23	46	2,9
40	1 ¼	IR	<b>753 914 269</b>	0,058	56	23	55	3,7
50	1 ½	IR	<b>753 914 270</b>	0,083	60	23	65	4,6
63	2	IR	<b>753 914 271</b>	0,134	62	23	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>