



DN10/15 - 50



## multifunctie-module (I06) PP-GF met inductieve eindschakelaars, PNP

### uitvoering:

- toebehoren voor kogelkraan type 546
- tussenelement voor stelaandrijving
- voor handbediening dient separaat de multifunctionele handgreep besteld te worden
- inclusief stekker 3P+E / beschermingsklasse: IP65
- inclusief schroeven voor montage van DN65-100; voor DN65-80 is tussenelement 198000601 nodig en voor DN100 is tussenelement 198000602 nodig

afm. (inch)	DN-DN (mm)	d-d (mm)	Code	SP	gewicht (kg)
3/8 - 1/2	10 - 15	16 - 20	<b>167 482 662</b>	1	0,182
3/4 - 1	20 - 25	25 - 32	<b>167 482 663</b>	1	0,197
1 1/4 - 1 1/2	32 - 40	40 - 50	<b>167 482 664</b>	1	0,215
2	50	63	<b>167 482 665</b>	1	0,175
2 1/2 - 3	65 - 80	75 - 90	<b>167 482 666</b>	1	0,460
4	100	110	<b>167 482 667</b>	1	0,480

H1 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)
27	50	87	42	45	34	73
30	53	108	50	58	38	77
44	72	140	66	75	41	80
64	94	165	78	87	46	85
85	157	270	64	206		
123	175	320	64	256		

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>