



## eindkap, PP-H, S8,3/SDR17,6

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- voor conventioneel stompassen conform DVS 2207
- IR = infrarood (IR Plus®) compatibel kies lasparameters: PP-H

d (mm)	FM	Code	SP	gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)
50	IR	<b>727 968 910</b>	8	0,054	75	53	2,9
63	IR	<b>727 968 911</b>	5	0,056	85	58	3,6
75	IR	<b>727 968 912</b>	5	0,045	90	60	4,3
90	IR	<b>727 968 913</b>	5	0,145	105	70	5,1
110	IR	<b>727 968 914</b>	3	0,262	120	80	6,3
125	IR	<b>727 968 915</b>	2	0,161	50	25	7,1
140	IR	<b>727 968 916</b>	1	0,251	60	30	8,0
160	IR	<b>727 968 917</b>	1	0,401	76	40	9,1
180	IR	<b>727 968 918</b>	0	0,769	125	88	10,2
200	IR	<b>727 968 919</b>	1	0,751	100	50	11,4
225	IR	<b>727 968 920</b>	1	1,060	103	60	12,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>