



## voorlaskraag, PE80, SDR17.6

### uitvoering:

- materiaal: PE80
- voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207
- past op terugslagklep type 369

### let op:

- in combinatie met deze voorlaskragen kunnen alleen overschuifflenzen voor mofsystemen worden gebruikt

d (mm)	DN (mm)	Code	gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	r (mm)
40	32	<b>733 808 009</b>	0,060	80	37	50	64	30	11	2,3	3
50	40	<b>733 808 010</b>	0,067	90	43	61	67	30	12	2,9	3
63	50	<b>733 808 011</b>	0,159	105	54	76	74	30	14	3,6	4
75	65	<b>733 808 012</b>	0,219	125	70	90	78	30	16	4,3	4
90	80	<b>733 808 013</b>	0,314	140	82	108	87	35	17	5,1	4
110	100	<b>733 808 014</b>	0,465	160	105	131	102	41	18	6,3	4
140	125	<b>733 808 016</b>	0,862	190	130	165	124	47	18	8,0	4
160	150	<b>733 808 017</b>	1,176	215	158	188	149	52	18	9,1	4
225	200	<b>733 808 020</b>	2,484	270	206	248	180	55	24	12,8	4
280	250	<b>733 808 022</b>	2,230	325	259	308	240	63	25	15,9	4
315	300	<b>733 808 023</b>	2,450	375	308	346	272	66	25	17,9	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>