




## 3-dlg koppeling, PE100 S8,3/SDR17,6

### uitvoering:

- materiaal: PE100
- voor conventioneel stompassen conform DVS 2207
- afdichting: O-ring EPDM nr. 48 41 00 of FPM nr. 49 41 00
- voor de afmetingen d75-110 gebruiksaanwijzing in acht nemen
- IR = infrarood (IR Plus®) compatibel



d (mm)	PN (bar)	FM	EPDM Code	FPM Code	gewicht (kg)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
75	10	--	<b>753 518 412</b>	<b>753 528 412</b>	0,476	135	S107,5x3,6	132	66	66	4,3
90	10	--	<b>753 518 413</b>	<b>753 528 413</b>	0,483	135	S107,5x3,6	131	66	66	5,1
110	10	IR	<b>753 518 414</b>	<b>753 528 414</b>	0,663	158	S127,5x3,6	131	66	66	6,3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>