


Specificatieblad

valid from: 4-1-16



reductie, PE100 SDR11


- spie-eind uitvoering lang
- 10 bar gas / 16 bar water



d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
25	20	753 901 038	1	0,022	115	52	52	3,0	3,0
32	20	753 901 042	1	0,027	120	54	52	3,0	3,0
32	25	753 901 041	1	0,033	120	54	52	3,0	3,0
40	20	753 901 048	1	0,043	129	57	52	3,7	3,0
40	25	753 901 047	1	0,045	129	57	52	3,7	3,0
40	32	753 901 046	1	0,047	129	57	53	3,7	3,0
50	20	753 901 055	1	0,064	149	63	52	4,6	3,0
50	25	753 901 054	1	0,069	139	63	52	4,6	3,0
50	32	753 901 053	1	0,067	140	63	53	4,6	3,0
50	40	753 901 052	1	0,079	139	63	57	4,6	3,7
63	32	753 901 060	1	0,113	149	65	53	5,8	3,0
63	40	753 901 059	1	0,122	150	65	57	5,8	3,7
63	50	753 901 058	1	0,128	150	65	63	5,8	4,6
75	40	753 901 063	1	0,185	170	72	57	6,8	3,7
75	50	753 901 064	1	0,188	170	72	63	6,8	4,6
75	63	753 901 065	1	0,209	170	72	65	6,8	5,8
90	50	753 901 072	1	0,289	190	81	63	8,2	4,6
90	63	753 901 071	1	0,316	190	81	65	8,2	5,8
90	75	753 901 070	1	0,351	190	81	70	8,2	6,8
110	63	753 901 078	1	0,471	205	86	65	10,0	5,8
110	75	753 901 077	1	0,501	205	86	70	10,0	6,8
110	90	753 901 076	1	0,549	205	86	81	10,0	8,2
125	63	753 901 083	1	0,607	214	87	63	11,4	5,8
125	75	753 901 082	1	0,667	210	92	72	11,4	6,8
125	90	753 901 081	1	0,683	212	92	81	11,4	8,2
125	110	753 901 080	1	0,775	212	92	86	11,4	10,0
140	75	753 901 086	1	0,910	230	110	70	12,7	6,8
140	90	753 901 087	1	0,954	230	110	79	12,7	8,2
140	110	753 901 084	1	0,977	234	110	88	12,7	10,0
140	125	753 901 085	1	1,078	235	110	90	12,7	11,4
160	90	753 901 088	1	1,164	244	120	79	14,6	8,2
160	110	753 901 090	1	1,239	244	102	86	14,6	10,0
160	125	753 901 089	1	1,333	245	102	92	14,6	11,4
160	140	753 901 032	1	1,522	260	120	110	14,6	12,7
180	90	753 901 073	1	1,507	245	105	79	16,4	8,2
180	110	753 901 074	1	1,833	270	105	82	16,4	10,0
180	125	753 901 091	1	1,723	258	107	92	16,4	11,4
180	140	753 901 075	1	1,976	270	120	110	16,4	12,7
180	160	753 901 033	1	1,968	255	107	102	16,4	14,6
200	140	753 901 066	1	2,326	275	120	110	18,2	12,7
200	160	753 901 092	1	2,391	265	117	102	18,2	14,6
200	180	753 901 034	5	2,724	265	117	107	18,2	16,4
225	140	753 901 067	1	2,900	295	130	110	20,5	12,7
225	160	753 901 096	1	2,891	279	122	102	20,5	14,6
225	180	753 901 095	1	3,244	280	122	107	20,5	16,4
225	200	753 901 094	1	3,538	280	122	117	20,5	18,2
250	160	753 901 000	3	2,385	300	130	100	22,7	14,6
250	180	753 901 068	1	4,299	295	130	105	22,7	16,4
250	200	753 901 001	6	4,766	315	130	112	22,7	18,2
250	225	753 901 002	6	2,385	332	130	120	22,7	20,5
280	200	753 901 098	1	6,850	333	140	112	25,4	18,2
280	225	753 901 099	1	6,112	335	140	120	25,4	20,5
280	250	753 901 003	5	2,385	340	140	130	25,4	22,7
315	200	753 901 004	1	7,522	380	180	134	28,6	18,2

Specificatieblad

valid from: 4-1-16



d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
315	225	753 901 097	4	7,790	365	150	120	28,6	20,5
315	250	753 901 005	4	8,360	365	150	130	28,6	22,7
315	280	753 901 012	1	8,800	365	150	139	28,6	25,4
355	250	753 901 013	0	9,100	390	165	130	32,3	22,7
355	280	753 901 014	1	9,500	390	165	139	32,3	25,4
355	315	753 901 015	1	9,900	390	165	150	32,3	28,6
400	280	753 901 016	1	10,420	415	180	139	36,4	25,4
400	315	753 901 017	1	11,130	415	180	150	36,4	28,6
400	355	753 901 018	1	11,600	420	180	165	36,4	32,3
450	280	753 901 019	1	16,200	389	195	139	40,9	25,4
450	315	753 901 020	1	16,700	390	195	150	40,9	28,6
450	355	753 901 022	1	17,500	393	195	164	40,9	32,3
450	400	753 901 024	1	18,500	395	195	179	40,9	36,4
500	315	753 901 025	1	21,900	422	212	150	45,5	28,6
500	355	753 901 026	1	22,600	424	212	164	45,5	32,3
500	400	753 901 027	1	23,600	426	212	179	45,5	36,4
500	450	753 901 029	1	25,100	428	212	195	45,5	40,9
560	355	753 901 030	1	30,100	459	230	164	50,9	32,3
560	400	753 901 039	1	31,000	461	230	179	50,9	36,4
560	450	753 901 040	1	32,400	463	230	195	50,9	40,9
560	500	753 901 043	1	34,100	466	230	212	50,9	45,5
630	400	753 901 044	1	41,900	502	250	179	57,3	36,4
630	450	753 901 045	1	43,100	503	250	195	57,3	40,9
630	500	753 901 049	1	44,700	506	250	212	57,3	45,5
630	560	753 901 050	1	46,800	506	250	230	57,3	50,9

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>