


Specificatieblad

valid from: 22-8-16



reductie, PE100 SDR17/17,6


- spie-einduitvoering lang
- 5 bar gas / 10 bar water



d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	PF	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
90	63	753 900 872	1	0,224	2 51 301 001	182	70	79	5,4	3,8
90	75	753 900 870	1	0,234	2 51 301 001	185	70	79	5,4	4,5
110	63	753 900 877	30	0,326	2 51 301 001	185	63	82	6,6	3,8
110	90	753 900 876	1	0,333	2 51 301 001	205	80	85	6,6	5,4
125	63	753 900 882	1	0,610	2 51 301 001	200	63	87	7,4	3,8
125	90	753 900 881	1	0,461	2 51 301 001	215	80	90	7,4	5,4
125	110	753 900 880	1	0,507	2 51 301 001	215	85	90	7,4	6,6
140	75	753 900 886	1	0,560	2 51 301 001	230	70	112	8,3	4,5
140	90	753 900 887	1	0,642	2 51 301 001	230	79	112	8,3	5,4
140	110	753 900 884	1	0,715	2 51 301 001	230	82	112	8,3	6,6
140	125	753 900 885	1	0,754	2 51 301 001	235	87	115	8,3	7,4
160	90	753 900 888	10	0,752	2 51 301 001	248	85	120	9,5	5,4
160	110	753 900 890	1	0,930	2 51 301 001	245	85	100	9,5	6,6
160	125	753 900 889	1	0,930	2 51 301 001	245	90	100	9,5	7,4
160	140	753 900 831	1	0,995	2 51 301 001	260	110	120	9,5	8,3
180	90	753 900 873	1	1,010	2 51 301 001	237	79	105	10,7	5,4
180	110	753 900 874	10	1,600	2 51 301 001	270	92	120	10,7	6,6
180	125	753 900 891	1	1,165	2 51 301 001	255	90	105	10,7	7,4
180	140	753 900 875	1	1,720	2 51 301 001	270	110	120	10,7	8,3
180	160	753 900 832	1	2,100	2 51 301 001	255	100	105	10,7	9,5
200	140	753 900 866	1	1,800	2 51 301 001	275	110	120	11,9	8,3
200	160	753 900 892	1	1,664	2 51 301 001	265	100	115	11,9	9,5
200	180	753 900 893	1	2,580	2 51 301 001	265	105	115	11,9	10,7
225	140	753 900 867	1	2,021	2 51 301 001	280	100	120	13,4	8,3
225	160	753 900 896	1	2,020	2 51 301 001	280	100	120	13,4	9,5
225	180	753 900 895	1	2,240	2 51 301 001	280	105	120	13,4	10,7
225	200	753 900 894	1	2,237	2 51 301 001	280	115	120	13,4	11,9
250	160	753 900 800	3	2,850	2 51 301 002	290	100	130	14,8	9,5
250	180	753 900 868	1	3,100	2 51 301 002	295	105	130	14,8	10,7
250	200	753 900 801	6	3,210	2 51 301 002	302	112	130	14,8	11,9
250	225	753 900 802	1	2,385	2 51 301 002	332	120	162	14,8	13,4
280	200	753 900 898	1	3,800	2 51 301 002	333	112	140	16,6	11,9
280	225	753 900 899	1	4,062	2 51 301 002	335	120	140	16,6	13,4
280	250	753 900 803	5	4,352	2 51 301 002	340	130	140	16,6	14,8
315	200	753 900 804	2	5,390	2 51 301 002	380	134	180	18,7	11,9
315	225	753 900 807	1	6,200	2 51 301 002	365	120	150	18,7	13,4
315	250	753 900 805	4	6,420	2 51 301 002	365	130	150	18,7	14,8
315	280	753 900 806	4	5,940	2 51 301 002	365	140	150	18,7	16,6
355	250	753 900 808	1	7,082	2 51 301 008	390	130	165	21,1	14,8
355	280	753 900 809	1	6,728	2 51 301 008	390	140	165	21,1	16,6
355	315	753 900 810	1	7,240	2 51 301 008	390	150	165	21,1	18,7
400	280	753 900 811	1	7,930	2 51 301 008	415	140	180	23,7	16,6
400	315	753 900 812	1	9,949	2 51 301 008	415	150	180	23,7	18,7
400	355	753 900 813	1	9,620	2 51 301 008	420	165	180	23,7	21,1
450	280	753 900 814	1	11,500	2 51 301 008	389	140	195	26,7	16,6
450	315	753 900 815	1	11,805	2 51 301 008	390	150	195	26,7	18,7
450	355	753 900 816	1	11,900	2 51 301 008	393	164	195	26,7	21,1
450	400	753 900 817	3	12,964	2 51 301 008	395	179	195	26,7	23,7
500	315	753 900 818	1	15,500	2 51 301 008	422	150	212	29,7	18,7
500	355	753 900 819	1	15,700	2 51 301 008	424	164	212	29,7	21,1
500	400	753 900 820	1	16,200	2 51 301 008	426	179	212	29,7	23,7
500	450	753 900 821	1	17,000	2 51 301 008	428	195	212	29,7	26,7
560	355	753 900 822	1	21,400	2 51 301 008	459	164	230	33,2	21,1
560	400	753 900 823	1	21,700	2 51 301 008	461	179	230	33,2	23,7

Specificatieblad

valid from: 22-8-16



d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	PF	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)
560	450	753 900 824	1	22,300	2 51 301 008	463	195	230	33,2	26,7
560	500	753 900 825	1	23,200	2 51 301 008	466	212	230	33,2	29,7
630	400	753 900 826	1	29,700	2 51 301 008	502	179	250	37,4	23,7
630	450	753 900 827	1	30,100	2 51 301 008	503	195	250	37,4	26,7
630	500	753 900 828	1	30,800	2 51 301 008	506	212	250	37,4	29,7
630	560	753 900 829	1	31,900	2 51 301 008	506	230	250	37,4	33,3
710	500	753 900 833	1	58,796	2 51 301 008	790	300	300	42,1	29,7
710	560	753 900 834	1	60,578	2 51 301 008	770	300	300	42,1	33,2
710	630	753 900 835	1	62,448	2 51 301 008	740	300	300	42,1	37,4
800	560	753 900 836	1	75,842	2 51 301 008	800	300	300	47,4	33,2
800	630	753 900 837	1	78,255	2 51 301 008	780	300	300	47,4	37,4
800	710	753 900 838	1	80,504	2 51 301 008	750	300	300	47,4	42,1
900	630	753 900 839	1	99,282	2 51 301 008	820	300	300	53,3	37,4
900	710	753 900 840	1	100,908	2 51 301 008	790	300	300	53,3	42,1
900	800	753 900 841	1	103,578	2 51 301 008	760	300	300	53,3	47,4
1000	710	753 900 842	1	124,232	2 51 301 008	820	300	300	59,3	42,1
1000	800	753 900 843	1	125,277	2 51 301 008	780	300	300	59,3	47,4
1000	900	753 900 844	1	126,638	2 51 301 008	740	300	300	59,3	53,3

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>