

# Specificatieblad

valid from: 4-1-16




## knie 45°, PP-H, S8,3/SDR17,6

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- voor conventioneel stompassen conform DVS 2207
- IR = infrarood (IR Plus®) compatibel kies lasparameters: PP-H

<sup>1</sup> materiaal: PP-R  
geproduceerd uit S5/SDR11



	d	FM	Code	SP	gewicht	L	L1	e
	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
*	50	IR	<b>727 158 535</b>	10	0,042	42	26	2,9
*	63	IR	<b>727 158 536</b>	10	0,081	47	29	3,6
	75	IR	<b>727 158 412</b>	10	0,099	49	29	4,3
	90	IR	<b>727 158 413</b>	6	0,165	57	34	5,1
	110	IR	<b>727 158 414</b>	5	0,286	70	43	6,3
*	125	IR	<b>727 158 540</b>	5	0,570	79	48	7,1
*	140	IR	<b>727 158 541</b>	1	0,721	88	55	8,0
*	160	IR	<b>727 158 542</b>	1	1,107	100	60	9,1
*	200	IR	<b>727 158 544</b>	1	2,225	124	75	11,4
*	225	IR	<b>727 158 545</b>	1	3,194	140	85	12,8
1	250	--	<b>727 158 546</b>	3	4,970	225	133	14,2
1	280	--	<b>727 158 547</b>	2	7,130	235	143	15,9
1	315	--	<b>727 158 548</b>	2	9,600	255	154	17,9

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>