



## 3-dlg koppelingen, PP-H S8,3/SDR17,6

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- dichtvlak met O-ring groef
- voor de afmetingen d75-110 gebruiksaanwijzing in acht nemen
- met stomplaseind
- IR = infrarood (IR Plus®) compatibel kies lasparameters: PP-H
- voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207

| PN<br>(bar) | d<br>(mm) | FM | EPDM<br>Code       | SP<br>gewicht<br>(kg) | FPM<br>Code        | SP<br>gewicht<br>(kg) |       |
|-------------|-----------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| 6           | 75        | IR | <b>727 518 412</b> | 2                     | <b>727 528 412</b> | 0                     | 0,476 |
| 6           | 90        | IR | <b>727 518 413</b> | 2                     | <b>727 528 413</b> | 0                     | 0,483 |
| 6           | 110       | IR | <b>727 518 414</b> | 12                    | <b>727 528 414</b> | 0                     | 0,664 |

| L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | G<br>(inch) | L<br>(mm) | e<br>(mm) |
|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 66         | 66         | 135       | S107,5x3,6  | 132       | 4,3       |
| 66         | 66         | 135       | S107,5x3,6  | 131       | 5,1       |
| 66         | 66         | 158       | S127,5x3,6  | 131       | 6,3       |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>