



## voorlaskraag, PROGEF, S5/SDR11

### uitvoering:

- voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207
- polypropyleen: PP-R (kleurloos)
- voor terugslagklep type 369

### let op:

- in combinatie met deze voorlaskragen kunnen alleen overschuifflenzen voor mofsystemen worden gebruikt

d (mm)	DN (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)	r (mm)
40	32	<b>727 808 034</b>	0	0,172	80	37	50	64	30	11	3,7	3
50	40	<b>727 808 035</b>	0	0,096	90	43	61	67	30	12	4,6	3
63	50	<b>727 808 036</b>	0	0,157	105	54	76	74	30	14	5,8	4
75	65	<b>727 808 037</b>	0	0,223	125	70	90	78	30	16	6,8	4
90	80	<b>727 808 038</b>	0	0,325	140	82	108	87	35	17	8,2	4
110	100	<b>727 808 039</b>	0	0,475	160	105	131	102	41	18	10,0	4
140	125	<b>727 808 041</b>	0	0,899	190	130	165	124	47	25	12,7	4
160	150	<b>727 808 042</b>	0	1,246	215	158	188	149	52	25	14,6	4
225	200	<b>727 808 045</b>	0	2,638	270	206	248	180	55	32	20,5	4
280	250	<b>727 808 047</b>	0	4,088	325	259	308	240	63	35	25,4	4
315	300	<b>727 808 048</b>	0	4,960	375	308	346	272	66	35	28,6	4

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>