



## overgangsnippel, PP-H, metrisch - R

### uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met stomplaseind en conische buitendraad BSP
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	R	PN	FM	Code	SP	gewicht	L	L1	s	e
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	IR	<b>727 910 556</b>	10	0,013	51	23	32	1,9
25	¾	10	IR	<b>727 910 557</b>	10	0,014	52	23	36	2,3
32	1	10	IR	<b>727 910 558</b>	10	0,027	55	23	46	2,9
40	1 ¼	10	IR	<b>727 910 559</b>	10	0,041	58	23	55	3,7
50	1 ½	10	IR	<b>727 910 560</b>	10	0,062	60	23	65	4,6
63	2	10	IR	<b>727 910 561</b>	5	0,096	67	26	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>