



overgangsnippel, PP-H, metrisch - NPT

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- met stomplaseind SDR11 en konische buitendraad (NPT)
- geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen

d	NPT	PN	FM	Code	SP	gewicht	L	L1	s	e
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	IR	727 914 656	10	0,013	51	23	32	1,9
25	¾	10	IR	727 914 657	10	0,026	52	23	36	2,3
32	1	10	IR	727 914 658	10	0,026	55	23	46	2,9
40	1 ¼	10	IR	727 914 659	10	0,041	58	24	55	3,7
50	1 ½	10	IR	727 914 660	10	0,062	60	23	65	4,6
63	2	10	IR	727 914 661	5	0,097	67	26	80	5,8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>