



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PP-H met stomplaseind lang, PE100 SDR11 metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-C geopend, zie stroomschema
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- kogelafdichting uit PTFE

PN (bar)	d (mm)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	DN (mm)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	FPM Code	SP gewicht (kg)
10	20	75	15	167 543 122	1	0,179	167 543 132	1 0,179
10	25	150	20	167 543 123	1	0,262	167 543 133	1 0,262
10	32	280	25	167 543 124	1	0,399	167 543 134	1 0,399
10	40	480	32	167 543 125	1	0,675	167 543 135	1 0,675
10	50	620	40	167 543 126	1	1,032	167 543 136	1 1,032
10	63	1230	50	167 543 127	1	2,125	167 543 137	1 2,221

e (mm)	inch bena- dering (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	M
2	½	50	210	77	72	36	25	32	45	57	28	8	6
2	¾	58	237	97	85	43	25	39	58	67	32	8	6
3	1	68	250	97	98	49	25	39	58	73	36	8	6
4	1 ¼	84	282	128	118	59	45	54	74	90	45	9	8
5	1 ½	97	317	128	135	68	45	54	74	97	51	9	8
6	2	124	396	152	176	88	45	66	87	116	65	9	8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>