




## beluchter type 595, PVC-U met lijmeind, metrisch

### uitvoering:

- met beschermkap tot en met DN50 gemaakt van PP-GF, DN65-100 gemaakt van POM
- met veer, HALAR gecoat
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- compacte inbouw lengte

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FPM Code	D (mm)	L (mm)	t (mm)	inch bena- dering (inch)
16	10	16	161 595 041	161 595 051	50	129	14	3/8
20	15	16	161 595 042	161 595 052	50	139	16	1/2
25	20	16	161 595 043	161 595 053	58	160	19	3/4
32	25	16	161 595 044	161 595 054	68	172	22	1
40	32	16	161 595 045	161 595 055	84	193	26	1 1/4
50	40	16	161 595 046	161 595 056	97	215	31	1 1/2
63	50	16	161 595 047	161 595 057	124	249	38	2
75	65	16	161 595 048	161 595 058	166	284	44	2 1/2
90	80	16	161 595 049	161 595 059	200	300	52	3
110	100	16	161 595 050	161 595 060	238	340	61	4



De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>