



3-weg kogelkraan type 543 horizontaal/T-boring, PP-H met stomplaseind IR-Plus, SDR11 metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546)
- kogelafdichting uit PTFE
- pneumatische of elektrische aandrijving separaat beschikbaar
- stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
- geïntegreerde slagbegrenzing 90°, in verschillende posities te gebruiken als clip-on ring
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- leveringsstatus A-B-C geopend, zie stroomschema

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	gewicht (kg)	FPM Code	gewicht (kg)
20	15	10	200	167 543 262	0,173	167 543 272	0,170
25	20	10	470	167 543 263	0,245	167 543 273	0,245
32	25	10	793	167 543 264	0,372	167 543 274	0,372
40	32	10	1290	167 543 265	0,622	167 543 275	0,622
50	40	10	1910	167 543 266	0,939	167 543 276	0,939
63	50	10	3100	167 543 267	1,826	167 543 277	1,826

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	e (mm)	inch bena- dering (inch)
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9	½
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3	¾
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9	1
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7	1 ¼
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6	1 ½
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>