



inlegdeel PVC-U blind

Voor in 3-dlg koppelingen, membraanafsluiters, tankaansluitingen en variabele doorstroommeters. In combinatie met adapterring 167481182 t/m 167481187 ook toepasbaar in kogelkranen en terugslagkleppen 5XX.

uitvoering:

- voor 3-dlg koppelingen, tankaansluitingen en membraanafsluiter type 514
- vlakke afdichtzijde

d	DN	PN	afm.	Code	SP	gewicht	D	D1	L	L1
(mm)	(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
10/12		16	1/8	721 600 004	0	0,006	20	18	9	4
16	10	16	3/8	721 600 005	0	0,004	24	22	10	5
20	15	16	1/2	721 600 006	0	0,009	30	28	11	5
25	20	16	3/4	721 600 007	0	0,017	39	36	11	6
32	25	16	1	721 600 008	0	0,025	45	42	12	6
40	32	16	1 1/4	721 600 009	0	0,042	57	53	13	7
50	40	16	1 1/2	721 600 010	0	0,061	63	59	16	7
63	50	16	2	721 600 011	0	0,108	78	74	18	8
75	65	10	2 1/2	721 600 012	0	0,216	101	90	22	10
90	80	10	3	721 600 013	0	0,333	121	108	24	11
110	100	10	4	721 600 014	0	0,530	146	131	26	12

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>