



**PROGEF Standaard membraanafsluiter DIASTAR TenPlus  
FC (drukloos gesloten)  
met overschuifflens PP-V metrisch/BS**

**uitvoering:**

- materiaal: PP-H
- sterk verbeterde kv-waarde
- één centrale kunststof schroefdraad vervangt 4 bouten
- draaibare luchtaansluiting; in stappen van 90°
- dichtvlak vlak/gegroeft
- radiaal in- en uitbouwbaar
- inbouw lengte volgens EN558-1
- korte totale lengte
- aansluitmaten volgens: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

**optioneel:**

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- uitgebreid programma accessoires beschikbaar

\* PN: PTFE

werkdruk: beide zijden

\* O-ring materiaal: FKM

d (mm)	DN (mm)	afm. (inch)	PN (bar)	PN (bar)	kv-value (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP gewicht (kg)
20	15	½	10	10*	125	<b>167 687 112</b>	1 1,074
25	20	¾	10	10*	271	<b>167 687 113</b>	1 1,223
32	25	1	10	10*	481	<b>167 687 114</b>	1 2,076
40	32	1 ¼	10	10*	759	<b>167 687 115</b>	1 3,499
50	40	1 ½	10	10*	1263	<b>167 687 116</b>	1 5,297
63	50	2	10	10*	1728	<b>167 687 117</b>	1 6,643

d (mm)	FKM Code	SP gewicht (kg)	PTFE/ EPDM* Code	SP gewicht (kg)
20	<b>167 687 162</b>	1 1,074	<b>167 687 132</b>	1 1,103
25	<b>167 687 163</b>	1 1,223	<b>167 687 133</b>	1 1,276
32	<b>167 687 164</b>	1 2,076	<b>167 687 134</b>	1 2,096
40	<b>167 687 165</b>	1 3,499	<b>167 687 135</b>	1 3,350
50	<b>167 687 166</b>	1 5,297	<b>167 687 136</b>	1 5,327
63	<b>167 687 167</b>	1 6,643	<b>167 687 137</b>	1 6,678

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	96	¾	95	65	14	127	14	12	68	25	16	57	130	25	M6
25	96	¾	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	120	¾	115	85	14	167	22	12	93	26	26	69	160	25	M6
40	150	¾	140	100	18	196	26	15	101	36	26	88	180	45	M8
50	180	¾	150	110	18	239	32	15	124	37	26	103	200	45	M8
63	180	¾	165	125	18	251	39	15	137	37	26	103	230	45	M8

d indicator (mm)	= Hx (mm)	inch bena- dering (inch)
20	7	½
25	10	¾
32	13	1
40	15	1 ¼
50	19	1 ½
63	23	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>