



terugslagklep type 369, PVC-U zonder veer, metrisch

uitvoering:

- eenvoudige inbouw en centrering
- geschikt voor verticale en horizontale inbouw

montagevoorschrift:

- installatie tussen ISO/DIN (alle afmetingen) en ANSI kraagbussen (alle afmetingen m.u.v. d32 en d140)
- montage bij ANSI kraagbussen: voor terugslagkleppen DN40 tot DN80 moeten ANSI kraagbussen van de opvolgende afmeting worden gebruikt (bijvoorbeeld DN40 terugslagkleppen tussen DN50 ANSI kraagbussen)
- centrering door behuizingdiameter (ISO/DIN door D3, ANSI door D)
- afdichting door O-ringen
- voor en na de terugslagklep dient een rechte leiding van minimaal 5x de nominale (DN) diameter aanwezig te zijn (aanbevolen wordt 10x de nominale diameter)
- niet rechtstreeks op de flens van de pomp of na een bocht monteren
- gebruik met PVC-U buis PN16 is mogelijk tot d63
- voor installatie de handleiding volgen

d (mm)	DN (mm)	afm. (inch)	PN (bar)	EPDM Code	SP gewicht (kg)	FKM Code	SP gewicht (kg)
40	32	1 ¼	10	161 369 002	1	0,110	161 369 022
50	40	1 ½	10	161 369 003	1	0,174	161 369 023
63	50	2	10	161 369 004	1	0,273	161 369 024
75	65	2 ½	10	161 369 005	1	0,352	161 369 025
90	80	3	10	161 369 006	1	0,560	161 369 026
110	100	4	10	161 369 007	1	0,651	161 369 027
140	125	5	10	161 369 009	1	0,791	161 369 029
160	150	6	6	161 369 010	1	1,153	161 369 030
225	200	8	6	161 369 011	1	2,215	161 369 031
280	250	10	6	161 369 012	1	3,850	161 369 032
315	300	12	6	161 369 013	1	7,059	161 369 033

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	openings- druk vertikaal (mbar)	openingsdruk horizontaal (mbar)	dicht vanaf waterkolom m (m)
40	85	59	18	85	25	15	22	10	1	2
50	105	74	22	95	27	16	27	10	1	2
63	124	90	32	109	29	18	40	10	1	2
75	137	110	40	129	31	20	55	10	1	2
90	175	130	54	144	32	20	67	10	1	2
110	175	150	70	164	31	23	67	10	1	2
140	195	178	92	195	35	23	94	10	1	2
160	222	192	105	220	41	26	100	10	1	2
225	279	256	154	275	38	35	152	18	1	2
280	340	306	192	330	41	40	180	18	1	2
315	410	342	227	380	41	45	215	18	1	2

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>