






ABS Wafer-type, tussenbouw vlinderklep type 567 met handbediende aandrijving flensaansluiting metrisch/ANSI/BS/JIS

uitvoering:

- inbouw lengte volgens EN558, ISO 5752
- aansluitmaten volgens ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS4504, JIS B 2220

opmerking:

Voor sommige materiaalcombinaties (bijv. DN300-vlinderkleppen met PE/PP-buizen) zijn speciale flensadapters nodig. Bekijk de "Perfekte flensverbindingstool" op www.gfps.com.

d	afm.	DN	PN	kv-waarde	EPDM	gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)
				(l/min)		
63	2	50	10	740	169 567 022	3,078
75	2 ½	65	10	1500	169 567 023	3,201
90	3	80	10	2400	169 567 024	3,259
110	4	100	10	3800	169 567 025	3,493
140	5	125	10	8600	169 567 026	4,526
160	6	150	10	11400	169 567 027	5,118
225	8	200	10	19900	169 567 028	6,389
280	10	250	10	34000	169 567 029	12,998
315	12	300	10	50000	169 567 030	19,139

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	k	Y	E
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	319,4	169,1	240,2	90	133,3	23	78,8	45	104	40		125	61,2	80
75	332,3	169,1	247,3	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	145	61,2	80
90	344,1	169,1	249,4	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	160	61,2	80
110	379,4	169,1	261,5	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	180	61,2	80
140	406,1	169,1	274,5	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	210	61,2	80
160	427,2	169,1	288,5	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	240	61,2	80
225	476,1	169,1	267,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	295	61,2	80
280	613,0	212,6	329,0	125	262,6	23	206,1	113	329	210	207	350	68,4	100
315	657,4	212,6	380,4	125	284,3	23	228,8	113	379	256	253	400	68,4	100

d	Y1	M	LV	LB
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63		160	112,3	129,5
75		160	112,3	129,5
90		160	112,3	129,5
110		160	112,3	129,5
140		160	112,3	129,5
160		160	112,3	129,5
225		160	112,3	129,5
280	17,0	200	130,0	134,0
315	17,0	200	130,0	134,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Specificatieblad

valid from: 4-7-23



Internet: <http://www.gfps.com>