



IR PVC-U 3-dlg overgangskoppeling NPT

uitvoering:

- inlegdeel: NPT draad
- inschroefdeel: IR laseind
- afdichting: O-ring EPDM
- aansluiting alleen voor kunststof draad
- geen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)

d	DN	PN	s	EPDM	gewicht	Lmax	z1	z2	NPT	DE	G	Bm1	P2
(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)
20	15	10	2,3	721 519 206	0,049	67	48	19	½	43	1	21	16
25	20	10	1,9	721 519 207	0,071	78	56	22	¾	51	1 1/4	21	18
32	25	10	2,4	721 519 208	0,092	80	55	25	1	58	1 1/2	21	21
40	32	10	3,0	721 519 209	0,154	90	61	29	1 ¼	72	2	21	23
50	40	10	3,7	721 519 210	0,250	99	65	34	1 ½	83	2 1/4	21	27
63	50	10	4,7	721 519 211	0,412	125	84	41	2	100	2 3/4	25	33

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>