


## IR PVC-U 3-delige koppeling



### uitvoering:

- inlegdeel: IR laseind
- inschroefdeel: IR laseind
- dichtvlak met O-ring groef
- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	G (inch)	EPDM Code	gewicht (kg)	FKM Code
20	15	16	9	1 inch	721 518 106	0,056	721 518 131
25	20	16	13.6	1 1/4 inch	721 518 107	0,078	721 518 132
32	25	16	13.6	1 1/2 inch	721 518 108	0,124	721 518 133
40	32	16	13.6	2 inch	721 518 109	0,173	721 518 134
50	40	16	13.6	2 1/4 inch	721 518 110	0,269	721 518 135
63	50	16	13.6	2 3/4 inch	721 518 111	0,439	721 518 136

gewicht (kg)	Lmax (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	DE (mm)	Bm1 (mm)	Bm2 (mm)
0,056	101	48	53	43	21	21
0,078	112	56	56	51	21	21
0,123	114	55	59	58	21	21
0,177	124	61	63	72	21	21
0,273	131	65	66	83	21	21
0,437	153	84	69	100	25	25

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>