


IR PVC-U inlegdeel



uitvoering:

- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)



d	DN	PN	SDR	Code	gewicht	s	Lmax	Bm1	D1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	721 808 106	0,017	2,3	53	21	30
25	20	16	13.6	721 808 107	0,024	1,9	56	21	39
32	25	16	13.6	721 808 108	0,033	2,4	59	21	45
40	32	16	13.6	721 808 109	0,069	3,0	63	21	56
50	40	16	13.6	721 808 110	0,080	3,7	66	21	63
63	50	16	13.6	721 808 111	0,129	4,7	69	25	78

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>