




IR PVC-U membraanafsluiter type 514 met IR laseind

uitvoering:

- sterk verbeterde kv-waarde
- één centrale kunststof schroefdraad vervangt 4 bouten
- vergrendelbaar handwiel
- radiaal in- en uitbouwbaar
- korte totale lengte
- voor lassen op de IR-63 Plus en de IR-110 A
- het is belangrijk om de speciale PVC reductieschalen voor de IR-63 Plus en de IR-110 A te gebruiken
- gebruik alleen Tangit KS reiniger (799298023)

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- PN16 beschikbaar als configuratie

* O-ring materiaal: FKM

d (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	kv-waarde ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	gewicht (kg)	PTFE/ EPDM* Code	SP	gewicht (kg)
20	15	9,0	10	125	161 514 942	1	0,323	161 514 982	1	0,339
25	20	13,6	10	371	161 514 943	1	0,472	161 514 983	1	0,506
32	25	13,6	10	481	161 514 944	1	0,704	161 514 984	1	0,748
40	32	13,6	10	759	161 514 945	1	0,973	161 514 985	1	1,105
50	40	13,6	10	1263	161 514 946	1	1,618	161 514 986	1	1,679
63	50	13,6	10	1728	161 514 947	1	2,484	161 514 987	1	2,548

d (mm)	FKM Code	SP	gewicht (kg)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e indicator (mm)	Hx (mm)
20	161 514 952	1	0,332	65	65	43	73	14	192	25	M6	2,3	7
25	161 514 953	1	0,499	80	65	51	81	18	216	25	M6	1,9	10
32	161 514 954	1	0,732	88	87	58	107	22	230	25	M6	2,4	13
40	161 514 955	1	1,087	101	87	72	115	26	256	45	M8	3,0	15
50	161 514 956	1	1,669	117	135	83	148	32	286	45	M8	3,7	19
63	161 514 957	1	2,555	144	135	100	166	39	322	45	M8	4,7	25

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>