

Regelklep handbediend instelbaar per stappen van 15 °

Sok aansluiting

d	PVC, PVC-UV *							PPs, PP, PE *						
	L	L1	L2	H1	H2	s	kg	L	L1	L2	H1	H2	s	kg
0050	130	35	60	88	37	3,0	0,2	130	35	60	88	37	3,0	0,2
0063	130	35	60	95	45	3,0	0,2	130	35	60	95	44	3,0	0,2
0075	130	35	60	100	50	3,0	0,3	130	35	60	100	50	3,0	0,2
0090	130	35	60	108	57	3,5	0,3	130	35	60	108	57	3,0	0,2
0110	150	40	75	118	67	3,5	0,4	150	40	75	118	67	3,0	0,3
0125	150	40	70	126	81	3,5	0,5	150	40	70	126	81	3,0	0,3
0140	150	40	70	133	88	3,5	0,5	150	40	70	133	88	3,0	0,4
0160	150	40	70	143	98	3,5	0,6	152	40	70	143	98	4,0	0,4
0180	170	50	70	153	108	3,5	0,7	170	50	70	153	108	4,0	0,5
0200	170	50	70	163	118	3,5	0,8	170	50	70	163	118	4,0	0,6
0225	170	50	70	176	131	3,5	0,9	170	50	70	176	131	4,0	0,6
0250	170	50	75	188	145	3,5	1,0	170	50	75	188	145	4,0	0,8
0280	170	50	75	203	160	3,5	1,3	170	50	75	203	160	4,0	0,9
0315	175	50	75	221	178	3,5	1,7	175	50	75	221	178	4,0	1,1

* PPS-el, PVDF und PVC-C alleen leverbaar in traploze uitvoering

