



Verlopen symmetrisch 200/50 t/m 280/250 mm
Sok aansluiting

reducers symmetrical 200/50 to 280/250 mm
socket connection

	PVC, PVC-C, PVC-UV						PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF					
d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg	L	L1	L2	L3	s	kg
0200-0050	380	50	35	295	3,0	0,7	380	50	35	295	3,0	0,4
0200-0063	345	50	25	270	3,0	0,6	345	50	25	270	3,0	0,4
0200-0075	335	50	35	250	3,0	0,6	330	50	35	250	3,0	0,4
0200-0090	305	50	35	220	3,0	0,6	305	50	35	220	3,0	0,4
0200-0110	300	50	40	210	3,0	0,5	300	50	40	210	3,0	0,4
0200-0125	245	50	40	155	3,0	0,5	245	50	40	155	3,0	0,4
0200-0140	215	50	40	125	3,0	0,5	215	50	40	125	3,0	0,3
0200-0160	195	50	50	95	3,0	0,4	195	50	50	95	3,0	0,4
0200-0180	150	50	50	50	3,0	0,4	155	50	50	50	3,0	0,3
0225-0050	425	50	35	340	3,0	0,8	425	50	35	340	3,0	0,6
0225-0063	390	50	25	315	3,0	0,8	390	50	25	315	3,0	0,5
0225-0075	380	50	35	295	3,0	0,8	380	50	35	295	3,0	0,5
0225-0090	350	50	35	265	3,0	0,8	350	50	35	265	3,0	0,5
0225-0110	320	50	40	230	3,0	0,7	320	50	40	230	3,0	0,5
0225-0125	290	50	40	200	3,0	0,7	290	50	40	200	3,0	0,5
0225-0140	260	50	40	170	3,0	0,7	260	50	40	170	3,0	0,4
0225-0160	225	50	40	135	3,0	0,6	225	50	40	135	3,0	0,4
0225-0180	200	50	50	100	3,0	0,6	200	50	50	100	3,0	0,4
0225-0200	160	50	50	60	3,0	0,5	160	50	50	60	3,0	0,3
0250-0050	470	50	35	385	3,0	1,0	475	50	35	390	3,5	0,8
0250-0063	440	50	25	365	3,0	1,0	440	50	25	365	3,5	0,8
0250-0075	425	50	35	340	3,0	1,0	425	50	35	340	3,5	0,8
0250-0090	400	50	35	315	3,0	0,9	400	50	35	315	3,5	0,7
0250-0110	365	50	40	275	3,0	0,9	365	50	40	275	3,5	0,7
0250-0125	350	50	40	250	3,0	0,9	335	50	40	250	3,5	0,7
0250-0140	310	50	40	220	3,0	0,8	310	50	40	220	3,5	0,7
0250-0160	285	50	40	195	3,0	0,7	285	50	40	195	3,5	0,6
0250-0180	245	50	50	145	3,0	0,7	255	50	50	145	3,5	0,6
0250-0200	200	50	50	115	3,0	0,6	215	50	50	115	3,5	0,6
0250-0225	160	50	50	60	3,0	0,5	165	50	50	65	3,5	0,4
0280-0110	420	50	40	330	3,0	1,1	425	50	40	335	3,5	0,9
0280-0125	395	50	40	305	3,0	1,1	395	50	40	305	3,5	0,9
0280-0140	365	50	40	275	3,0	1,1	365	50	40	275	3,5	0,8
0280-0160	340	50	50	240	3,0	1,0	340	50	50	240	3,5	0,8
0280-0180	300	50	50	200	3,0	1,0	305	50	50	205	3,5	0,8
0280-0200	265	50	50	165	3,0	0,9	265	50	50	165	3,5	0,7
0280-0225	220	50	50	120	4,0	1,0	220	50	50	120	3,5	0,7
0280-0250	175	50	50	75	4,0	0,8	170	50	50	70	3,5	0,5