



Verlopen symmetrisch 63/50 t/m 180/160 mm
Sok aansluiting

reducers symmetrical 63/50 to 180/160 mm
socket connection

	PVC, PVC-C, PVC-UV						PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF					
d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg	L	L1	L2	L3	s	kg
0063-0050	80	25	35	20	3,0	0,1	83	35	35	23	3,0	0,1
0075-0050	115	35	35	45	3,0	0,1	115	35	35	45	3,0	0,1
0075-0063	95	35	25	35	3,0	0,1	95	35	35	35	3,0	0,1
0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1	145	35	35	75	3,0	0,1
0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1	125	35	35	65	3,0	0,1
0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1	110	35	35	40	3,0	0,1
0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,2	170	40	35	95	3,0	0,1
0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,2	165	40	35	100	3,0	0,1
0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2	170	40	35	95	3,0	0,2
0110-0090	120	35	35	50	3,0	0,2	140	40	35	65	3,0	0,2
0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2	215	40	35	140	3,0	0,2
0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,3	195	40	35	130	3,0	0,2
0125-0075	185	40	35	110	3,0	0,3	185	40	35	110	3,0	0,2
0125-0090	155	40	35	80	3,0	0,2	155	40	35	80	3,0	0,2
0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,2	115	40	40	40	3,0	0,1
0140-0050	240	40	35	165	3,0	0,2	240	40	35	165	3,0	0,2
0140-0063	225	40	25	160	3,0	0,3	235	40	35	160	3,0	0,2
0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,3	210	40	35	135	3,0	0,2
0140-0090	185	40	35	110	3,0	0,3	185	40	35	110	3,0	0,2
0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,3	150	40	40	70	3,0	0,2
0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2	120	40	40	40	3,0	0,2
0160-0050	275	40	35	200	3,0	0,3	275	40	35	200	3,5	0,3
0160-0063	260	40	25	195	3,0	0,4	260	40	35	195	3,5	0,3
0160-0075	250	40	35	175	3,0	0,4	250	40	35	170	3,5	0,3
0160-0090	220	40	35	145	3,0	0,4	220	40	35	145	3,5	0,3
0160-0110	190	40	35	115	3,0	0,3	185	40	35	110	3,5	0,3
0160-0125	145	40	40	65	3,0	0,3	160	40	40	80	3,5	0,2
0160-0140	130	40	40	50	3,0	0,3	130	40	40	50	3,5	0,2
0180-0050	330	50	35	245	3,0	0,5	330	50	35	245	3,5	0,4
0180-0063	310	50	25	235	3,0	0,5	310	50	35	230	3,5	0,4
0180-0075	295	50	35	210	3,0	0,5	295	50	35	210	3,5	0,4
0180-0090	270	50	35	180	3,0	0,5	270	50	35	180	3,5	0,3
0180-0110	235	50	40	145	3,0	0,5	235	50	40	145	3,5	0,3
0180-0125	210	50	40	115	3,0	0,4	210	50	40	115	3,5	0,3
0180-0140	180	50	40	90	3,0	0,4	180	50	40	90	3,5	0,3
0180-0160	150	50	50	50	3,0	0,4	140	50	40	50	3,5	0,2