

# Specificatieblad

valid from: 3-3-21




## inlegdeel RVS Rp

Voor in 3-dlg koppelingen, membraanafsluiters, tankaansluitingen en variabele doorstroommeters. In combinatie met adapterring 167481182 t/m 167481187 ook toepasbaar in kogelkranen en terugslagkleppen 5XX.

### uitvoering:

- materiaal: RVS 1.4404 (316L)
- met parallelle binnendraad Rp



d (mm)	Thread Type	afm. (inch)	PN (bar)	Code	gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	s (mm)
16	Rp	3/8	16	<b>724 600 655</b>	0,030	9	24	22	19	19
20	Rp	1/2	16	<b>724 600 656</b>	0,060	11	30	28	24	24
25	Rp	3/4	16	<b>724 600 657</b>	0,092	11	39	36	26	29
32	Rp	1	16	<b>724 600 658</b>	0,137	12	45	42	29	36
40	Rp	1 1/4	16	<b>724 600 659</b>	0,226	14	57	53	33	45
50	Rp	1 1/2	16	<b>724 600 660</b>	0,314	15	63	59	34	54
63	Rp	2	16	<b>724 600 661</b>	0,438	15	78	74	39	63

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>