


inlegdeel messing R

Voor in 3-dlg koppelingen, membraanafsluiters, tankaansluitingen en variabele doorstroommeters. In combinatie met adapterring 167481182 t/m 167481187 ook toepasbaar in kogelkranen en terugslagkleppen 5XX.

uitvoering:

- inlegdeel: messing met konische buitendraad R



d	Thread Type	afm.	Code	SP	gewicht	z	D1	D	s	L
(mm)		(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	R	½	720 600 246	1	0,092	22	28	30	25	37
25	R	¾	720 600 247	1	0,151	25	36	39	30	42
25	R	½	720 600 257	1	0,142	27	36	39	30	42
32	R	1	720 600 248	1	0,216	28	42	45	36	46
32	R	½	720 600 258	1	0,113	31	42	45	36	46
32	R	¾	720 600 268	1	0,206	30	42	45	36	46
40	R	1 ¼	720 600 249	1	0,408	32	53	56	46	52
50	R	1 ½	720 600 250	1	0,538	36	59	62	55	56
63	R	2	720 600 251	1	0,859	42	74	78	65	67
75	R	2 ½	720 600 252	1	1,446	49	92	100	85	77
90	R	3	720 600 253	1	2,063	54	110	121	95	86

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>