Specificatieblad

valid from: 18-04-2024



ecoFIT 3-dlg overgangskoppeling PE80
d20-63 mm / messing / binnendraad Rp

uitvoering:

- inlegdeel met lasmof metrisch
- materiaal: messing ontzinkingsbestendig voor gebruik in drinkwaterapplicaties
- wartelmoer: messing
- afdichting: O-ring NBR

d (mm)	draad	afm. (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Code	gewicht (kg)	Do (mm)	Lmax (mm)	G (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)
20	Rp	½	15	10	**733 580 206**	0,209	46	46	1 1/4	9	9
25	Rp	¾	20	10	**733 580 207**	0,269	52	48	1 1/2	10	9
32	Rp	1	25	10	**733 580 208**	0,376	64	51	2	10	9
40	Rp	1 ¼	32	10	**733 580 209**	0,596	79	56	2 1/2	13	9
50	Rp	1 ½	40	10	**733 580 210**	0,666	85	59	2 3/4	13	9
63	Rp	2		10	**733 580 211**	0,960	104	65	3 1/2	14	9

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com