Specificatieblad

valid from: 25-04-2025



KLIP-IT afstandhouder type 061 PE/PP

uitvoering:

- voor buisklemmen type 061/061H, UV-bestendig
- minimale bestelhoeveelheid: standaard verpakking SP

d (mm)	afm. (inch)	PP Code	SP	gewicht (kg)	PE Code	SP	gewicht (kg)
10 - 12	⅛ - ¼	**167 061 153**	10	0,003			
16	⅜	**167 061 155**	10	0,005	**173 061 155**	10	0,005
20	½	**167 061 156**	10	0,005	**173 061 156**	10	0,005
25	¾	**167 061 157**	10	0,007	**173 061 157**	10	0,006
32	1	**167 061 158**	10	0,006	**173 061 158**	10	0,008
40	1 ¼	**167 061 159**	10	0,015	**173 061 159**	10	0,016
50	1 ½	**167 061 160**	10	0,017	**173 061 160**	10	0,017
63	2	**167 061 161**	10	0,020	**173 061 161**	10	0,025
75	2 ½	**167 061 162**	10	0,027	**173 061 162**	10	0,027
90	3	**167 061 163**	10	0,039	**173 061 163**	10	0,040
110	4	**167 061 164**	10	0,048	**173 061 164**	10	0,050
125	4 ½	**167 061 165**	10	0,059	**173 061 165**	10	0,059
140	5	**167 061 166**	10	0,065	**173 061 166**	10	0,065
160	6	**167 061 167**	10	0,071	**173 061 167**	10	0,078

d (mm)	afm. (inch)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SC
10 - 12	⅛ - ¼	5	20	10	12	11	14	M4
16	⅜	6	20	10	16	14	17	M5
20	½	6	20	10	16	17	19	M5
25	¾	6	20	10	16	19	22	M5
32	1	6	20	10	16	24	27	M5
40	1 ¼	7	20	10	22	34	34	M6
50	1 ½	7	20	10	22	37	37	M6
63	2	9	20	10	25	45	45	M8
75	2 ½	9	20	10	25	52	52	M8
90	3	9	20	10	28	65	65	M8
110	4	9	20	10	28	79	79	M8
125	4 ½	9	20	10	32	88	88	M8
140	5	9	20	10	32	98	98	M8
160	6	9	20	10	32	109	109	M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com