

DIODE S



Over het product



Technische gegevens

Artikel	101.279; 101.280; 101.281; 101.282; 101.283; 101.289; 101.291; 101.292; 135.971; 177.270	
Spanning	120 V; 200 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1400-2000 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Lengte luchtslang	3 m	9.84 ft
Weergave	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	265 mm	10.43 in
Diameter van het apparaat	57 mm	2.24 in
Diameter handvat	40 mm	1.57 in
Gewicht	0.46 kg	1.01 lb
Stekker	CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd; zonder stekker	
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; UKCA	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

DIODE S

Artikel

101.279	DIODE S, 230V/2000W, EU stekker
101.280	DIODE S, 230V/2000W, M14, EU stekker
101.281	DIODE S, 230V/1600W, EU stekker
101.282	DIODE S, 230V/1600W, M14, EU stekker
101.283	DIODE S, 230V/1600W, CH stekker
101.289	DIODE S, 200V/1400W, zonder stekker
101.291	DIODE S, 120V/1600W, VS stekker
101.292	DIODE S, 120V/1600W, M14, VS stekker
135.971	DIODE S, 230V/1600W, CN stekker
177.270	DIODE S, 230V/1600W, M14, CN-stekker