

HOT JET S



Over het product



Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestaties	460 W	
Temperatuur	20-600 °C	68.0-1112.0 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	20-80 l/min	0.7-2.82 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Ja	
Statische druk	1600 Pa	0.23 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	21.3 mm / 0.85 in	
Lengte	235.0 mm	9.25 in
Diameter van het apparaat	70 mm	2.75 in
Diameter handvat	40 mm	1.57 in
Gewicht	0.36 kg	0.79-1.27 lb
Lengte voedingskabel	3.0 m	9.84 ft
Geluidsemissieniveau	56 dB (A)	

HOT JET S

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE; KC; S+; UL
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	CH

Artikel

100.648	HOT-JET S, 230V/460W, EU-stekker
100.688	HOT-JET S, 230V/460W, CH stekker
100.854	HOT-JET S, 230V/460W, AU-stekker
100.859	HOT-JET S, 120V/460W, US plug
100.862	HOT-JET S, 120V/460W, zonder stekker
100.863	HOT-JET S, 100V/460W, JP stekker
138.414	HOT-JET S, 230V/460W, CN stekker
140.030	HOT-JET S, 220V/460W, KR stekker