

Productnaam: **Vink PET-Vilt akoestisch paneel**

Geldig vanaf: 01.09.2024

De aangeboden informatie bevat data welke Vink Kunststoffen vanuit de producent heeft ontvangen, Vink Kunststoffen is niet de producent. Vanaf de geldigheidsdatum zijn deze data actueel en geldig. Vink Kunststoffen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde data vanuit de producent.

Vink PET-Vilt akoestisch paneel

Datablad-update	23-07-2024
Samenstelling	100 % polyestervezel, waarvan minimaal 75% gerecycled PET materiaal
Plaatafmetingen	2440 x 1220 mm (alle kleuren) 3050 x 1220 mm (10 kleuren)
Tolerantie op de afmeting	Lengte: 1-2 mm Breedte: 1-2 mm
Dikte	9 mm
Dikte tolerantie	+/- 0.5 mm
Gewicht	1900 g/m ²
Geluidsabsorptie plaat 9 mm	Noise Reduction Coëfficiënt: 0.30 (voor dikte 18 mm, 2x 9 mm verlijmd, geldt 0.55)
Brandclassificatie	B – s2, d0
Temperatuurbestendigheid	-50 °C / +160°C

Vink PET-Vilt is gemaakt van gerecycled materiaal, wat inhoudt dat er kleurverschil kan voorkomen tussen verschillende productie runs.

PET-vilt platen hebben een voor- en achterkant én een vezelrichting waar bij montage rekening mee moet worden gehouden. In welke mate dit zichtbaar is, verschilt per kleur. Bij het verwerken van de platen is het advies om deze in dezelfde richting te plaatsen om eventuele kleurverschillen tot een minimum te beperken.

De gegevens zijn richtwaarden voor het betreffende materiaal en kunnen variëren afhankelijk van de verwerkingsmethode en de productie van proefmonsters. De informatie is niet overdraagbaar naar andere productsoorten. De geschiktheid van materialen voor een bepaald doel moet door de verwerker of gebruiker worden gecontroleerd. De technische parameters zijn slechts een planningshulpmiddel.

Ze vertegenwoordigen met name geen gegarandeerde eigenschappen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen op vink.reclamemakers@nl.vink.com en telefoonnummer 0316 - 29 89 30.